

ボール専用ポンプ

■使用方法

- 空気注入針をバルブ口に差し込む際は、空気注入針先端部に「ミカサ 空気注入針スミーズグリセリン」を塗布してください。
- 空気針はバルブ口に垂直に差し込んでください。
- 空気針はバルブ口に垂直に引き抜いてください。

- この用紙は捨てずに保管していただき、必要な時にご覧ください。
- 空気を入れる際にはボールの適正内圧を守ってください。破裂の恐れがあります。
- 空気を入れる時、指をはさまないようにご注意ください。
- 高温や直射日光の当たる場所・砂ぼこりの多い場所には放置しないでください。
- 指定したものに空気を入れる目的以外に使用しないでください。

空気の入れすぎにご注意ください

ポンプの最大圧力値は $8.4 \text{ kgf} / \text{cm}^2$ です

● ボールの適正内圧一覧 (ミカサ製ボール)

ボールの種類	kPa	kgf / cm^2
バレーボール	29-32	0.300-0.325
サッカーボール	80-100	0.810-1.010
バスケットボール	27-34	0.280-0.350
ハンドボール	30-34	0.310-0.350
水球	55-62	0.560-0.630



台紙



袋

本体:PP製

MADE IN TAIWAN

※他社製のボールについては、
そのメーカーが推奨する
適正内圧に従ってください。

株式会社 **ミカサ**

〒731-3362

広島市安佐北区安佐町久地1番地